



# Pflegeanleitung für Repabad-Produkte

## Allgemeine Hinweise

**Für Schäden durch nicht sachgemäße Verwendung von Pflege- und Reinigungsmitteln haftet die CREOhouse GmbH nicht.**

Außerdem erlischt die Gewährleistung für das von uns gelieferte Repabad-Produkt bei Nichteinhaltung der Pflege- und Reinigungshinweise.

Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für die beschriebenen Anwendungsbereiche ausdrücklich vorgesehen sind.

## Acryl-Bade- und Duschwannen

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Wannenoberfläche. Nur weiche und nicht fuselnde Tücher zur Reinigung verwenden!

Die Wannenoberfläche muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z. B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Nach der Benutzung die Wanne mit einem Haushaltsspülmittel ausspülen und in regelmäßigen Abständen Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/ Plexiglasreinigern durchführen. Der Spezial-Reiniger von Repabad ist besonders zur Reinigung und Pflege von Bade- und Duschwannen aus Acryl geeignet. Für das Beseitigen von kleinen Kratzern eignet sich das Acryl-Pflege- und Polier-Set von Repabad.

## Acrylwannen mit Edelstahl-Abdeckung

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen sowohl die Oberfläche der Acryl-Duschwanne als auch die Edelstahl-Abdeckung. Nur weiche und nicht fuselnde Tücher zur Reinigung verwenden!

Die Wannenoberfläche und die Edelstahlabdeckung müssen vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z.B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

Nach der Benutzung die Wanne mit einem Haushaltsspülmittel ausspülen und in regelmäßigen Abständen die Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/Plexiglasreinigern durchführen. Der Spezial-Reiniger von Repabad ist besonders zur Reinigung und Pflege geeignet. Für das Beseitigen von kleinen Kratzern oder Brandflecken in der Acryloberfläche eignet sich das Acryl-Pflege- und Polier-Set von Repabad.

Die Edelstahl-Abdeckung wird mittels rückseitig aufgebrachter Magnete auf der Duschwanne fixiert. Zur Reinigung der Duschwanne die Edelstahl-Abdeckung mit dem in der Verpackung beiliegenden Gummisauger anheben und entfernen.

Die Ablaufrinne ist Bestandteil der Duschwanne und besteht ebenfalls aus hochwertigem Sanitäracryl. Im Bereich des Ablaufs sind keinerlei Kanten oder Befestigungsmaterialien, die eine Reinigung erschweren. So ist gewährleistet, dass die Ablaufrinne wie oben beschrieben optimal gereinigt werden kann. Nach erfolgter Reinigung einfach die Abdeckung vorsichtig im Bereich des Ablaufes auflegen (**ACHTUNG! Die Magnete ziehen stark an**) und ausrichten.

## Mineralwerkstoffprodukte

Für die tägliche Pflege des Mineralwerkstoffs empfehlen wir die Verwendung des Putzsteines aus dem Repabad-Pflegeset.

Natürlich können Sie den Mineralwerkstoff auch mit einem feuchten Tuch und einem normalen Haushaltsreiniger reinigen.

Um stärkere Verschmutzungen, Brand- oder Filzstiftflecken, Beschädigungen wie Schnittkerben oder Kratzer spurlos zu beseitigen, kommt ein handelsüblicher Topf-/Scheuer- Schwamm zum Einsatz. Lösen Sie mit diesem den Putzstein oder geben Sie ein flüssiges Scheuermittel z.B. Viss zunächst auf die Schaumseite Ihres Schwammes und bearbeiten Sie die auszubessernde Stelle mit leichtem Druck. Damit erreichen Sie einen feinen Abschleif der Oberfläche. Sollte die Schleifwirkung nicht ausreichen, verwenden Sie die Kratzvliesseite des Topfswammes und verstärken Sie den Druck, so erhöhen Sie den Abrieb. Ihre Mineralwerkstoff-Platte ist homogen und massiv, durch dieses Abschleifen bringen Sie eine unberührte „neue Schicht“ zum Vorschein. Es kann sein, dass die so behandelte Stelle jetzt stumpfer wirkt als die gesamte Platte.

Damit die Oberfläche wieder Ihren seidigen Glanz erhält, polieren Sie die behandelte Stelle einfach mit feiner Stahlwolle (Nr. 000, in jedem Baumarkt erhältlich) und die Oberfläche glänzt seidig wie neu. Bitte beachten Sie unbedingt, dass sämtliche Reste der Stahlwolle nach dem Polieren entfernt werden, da es sonst zu Rostflecken kommen kann.

Mineralwerkstoff ist unempfindlich gegenüber Kosmetika und den meisten in Haushalt und Labor vorkommenden Chemikalien, Nagellackentferner oder Haarfärbemittel sind kein Problem, eventuelle Verfärbungen mittels Flüssigscheuermittel und Schwamm entfernbar.

Sollte die Oberfläche einmal matt werden oder sich verfärben, können Sie mit einem Topf-Schwamm und einem Flüssigscheuermittel immer den alten Zustand wiederherstellen. **Bitte das Nachpolieren nicht vergessen!**

Bitte lassen Sie niemals starke, aggressive Kalkentferner wie z.B. Antikal über einen längeren Zeitraum einwirken (länger als 15 Min.), sie könnten dem Material die Farbe entziehen.

## **Mineralguss-Duschwannen und -Wandpaneele**

Für die tägliche Reinigung die Duschwanne bzw. das Wandpaneel nach der Benutzung mit Wasser abspülen und für ausreichende Belüftung sorgen.

Zur gründlicheren Reinigung ein weiches Baumwolltuch, Wasser und flüssiges Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert verwenden. Um Kalkablagerungen zu entfernen verwenden sie einen handelsüblichen Kalkreiniger verdünnt im Verhältnis 1 (Reiniger) : 3 (Wasser). Nach der Reinigung gründlich mit Wasser nachspülen.

Um Rückstände von Kleber oder Mörtel zu entfernen empfehlen wir Produkte wie Fugasoap (Fa. Kerakoll).

## **Wannen mit repaGrip-Veredelung**

Durch repaGrip® haben Sie eine zertifizierte und geprüfte Sicherheit gegen das Ausrutschen im Bad. Die repaGrip® Beschichtung ist schmutz- und wasserabweisend. Wie auf jeder Oberfläche können jedoch auch hier Verschmutzungen auftreten. In der Praxis sind einige einfache Reinigungsempfehlungen zu beachten:

Keine scheuernden Mittel, Schwämme oder Tücher und keine Produkte mit Lösungsmittel/Alkohol oder Säure verwenden. Vermeiden Sie Kontakt mit Haarspray, Nagellack...

- Mit milder Seife oder handelsüblichem, farbneutralem Sanitärreiniger reinigen - Keine Scheuermittel verwenden - Nur weiche Bürsten verwenden - Nach dem Reinigen mit klarem Wasser nachspülen

- Keine aggressiven, chemischen oder ätzenden Mittel verwenden - Keine kratzenden Scheuerschwämme verwenden (z.B. Scotch-Brite) - Kein mechanisches Reiben - Nicht mit Strassenschuhen begehen - Kontakt mit Haarfärbemitteln sowie Farbschaum und Tönungen vermeiden

(Unter Einhaltung dieser Reinigungshinweise haben Sie viele Jahre einen wirksamen Schutz gegen das Ausrutschen in der Wanne sowie eine Gewährleistung von 2 Jahren. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemässer Behandlung die Gewährleistung erlischt.)

## **Whirlpool**

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Wannenoberfläche. Nur weiche und nicht fuselnde Tücher zur Reinigung verwenden!

Die Wannenoberfläche muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z. B. durch abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

### **Routine-Reinigung**

Die Wanne nach dem Baden oder Whirlen mit Wasser oder je nach Bedarf (vor allem aber nach der Benutzung von Badezusätzen) mit einem Haushalts- spülmittel kurz ausspülen.

### **Hauptreinigung**

In regelmäßigen Abständen Reinigung mit handelsüblichen, antistatischen Acryl-/Plexiglasreinigern durchführen. Der Spezial-Reiniger von Repabad ist besonders zur Reinigung und Pflege von Bade- und Duschwannen aus Acryl geeignet.

Für das Beseitigen von kleinen Kratzern oder Brandflecken eignet sich das Acryl-Pflege- und Polier-Set von Repabad.

### **Reinigung der Düsen**

Die Kalkrückstände an den Düsen des Whirlpools bei Bedarf mit Repabad „Spezial-Reiniger“ entfernen.

Zur Reinigung der Düsen lassen sich diese leicht aus- und einbauen, beachten Sie hierzu bitte die entsprechende Bedienungsanleitung.

## **Desinfektion**

Für die Desinfektion sind die Angaben aus der Bedienungsanleitung zu beachten.

## **Glasabtrennungen oder Glaskabinen Glasveredelung**

Alle Repabad Glasoberflächen bei Dampfbädern sind mit der hochwertigen repaCLEAR Beschichtung veredelt, welche dauerhaften Oberflächenschutz garantiert. Wassertropfen perlen viel leichter ab – die Reinigung wird dadurch erleichtert.

### **Pflege & Reinigung**

Für die optimale Pflege und Reinigung mit repaCLEAR beschichteten Glas- abtrennungen empfehlen wir den repaCLEAR Glasreiniger. Mit diesem wird die Glasveredelung zudem wieder aufgefrischt.

Außerdem können alle milden, handelsüblichen und nicht scheuernden Reinigungsmittel oder Glasreiniger verwendet werden. Auch die Reinigung mit einem Dampfreiniger ist möglich.

Je nach Wasserhärtegrad ist der Reinigungssturnus unterschiedlich. Bei regelmäßiger Routine-Reinigung direkt nach dem Duschen oder Dampfen haben Kalk und Schmutz kaum eine Chance!

### **Routine-Reinigung**

Reinigung gleich nach dem Duschen oder Dampfbaden. Abziehen, trocknen!

### **Trocknen der Scheiben**

Mit einem Handwischer lassen sich Wassertropfen einfach abziehen. Bei Bedarf mit einem weichen fusenfreien Tuch (kein Microfasertuch!) nachreiben.

### **Hauptreinigung**

Je nach Benutzungsdauer und -häufigkeit wöchentlich oder in größeren Abständen mit dem o. g. Reinigungsmittel die Oberfläche der Echtglasabtrennung reinigen. Anschließend mit Wasser abspülen, abziehen, trocknen!

### **Reinigung von Kalkablagerungen**

Mit verdünntem Essigwasser (100 ml auf 1 l Wasser) reinigen. Abziehen, trocknen!

Nicht verwendet werden dürfen konzentrierte essig- und zitrusshaltige Reiniger, Edelstahlreiniger, Microfasertücher oder Ähnliches.

## **Dampfbäder**

Dampfbadtür offen stehen lassen, damit das Dampfbad austrocknen kann.

Keine lösungsmittelhaltigen, aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Diese beschädigen die Acryloberfläche / Glaskabine. Nur weiche, nicht kratzende und nicht fusselnde Tücher zur Reinigung verwenden!

Die Acryloberfläche / Glaskabine muss vor der Reinigung von kratzenden Stäuben usw. befreit werden, z. B. durch Abspülen mit klarem Wasser. Chemische Abflussreiniger dürfen nicht verwendet werden.

### **Keramiksitzbänke und Keramikheizkörper**

Unsere Keramiken sollten ausschließlich mit Reinigungsmitteln, im pH-Bereich 5,0 – 9,0 oder mit dem Keramik-Reiniger gereinigt werden.

- schwach saure Reiniger entfernen Kalkablagerungen - neutrale Reiniger zur laufenden Reinigung verwenden - schwach alkalische Reiniger entfernen Fett- und Schmutzablagerungen

### **Einbauleuchten**

Für die Reinigung und Pflege empfehlen wir warmes Wasser und ein weiches Baumwolltuch. Zusätzlich kann eine Reinigung auch mit normaler Seifenlauge oder Spülmittel am besten auf biologischer Basis erfolgen.

Bitte keine scharfen Reiniger, Lösungsmittel, Kalkreiniger o.ä. verwenden.

### **Entkalkung**

Für die Entkalkung sind die Angaben aus der Bedienungsanleitung zu beachten.

### **Soleanlage**

Um Ablagerungen oder Beschädigungen zu vermeiden, müssen die Dampfkabine und alle Bauteile nach der Soleanwendung mit Wasser abgespült und abgerieben werden.

Die Reinigung darf ausschließlich mit einem weichen Tuch erfolgen, scheuernde Schwämme und die Verwendung von Hochdruckreinigern beschädigen die Glasur auf der Keramikoberfläche. Nur weiche, nicht kratzende oder fusselnde Tücher zur Reinigung verwenden.

## **Armaturen, Brausen und Beschläge**

Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, die für diesen Anwendungsbereich ausdrücklich vorgesehen sind.

Reiniger die Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge oder Essigsäure enthalten, dürfen nicht verwendet werden, da diese zu erheblichen Schäden führen können.

Phosphorsäurehaltige Reiniger sind nur bedingt anwendbar. Das Mischen von Reinigungsmitteln ist generell nicht zulässig.

Reinigungshilfsmittel und Geräte von reibender, schleifender Wirkung und dadurch glättend, reinigend oder abnutzend, wie untaugliche Scheuermittel, Padschwämme und Mikrofasertücher, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen.

Die Reinigung ist mit vorgeschriebener Reinigerdosierung, Einwirkdauer, objektspezifisch und bedarfsgerecht durchzuführen.

Dem Aufbau von Verkalkungen ist durch regelmäßiges Reinigen vorzubeugen.

Bei der Sprühreinigung die Reinigungslösung keinesfalls auf die Armaturen, sondern auf das Reinigungstuch aufsprühen und damit die Reinigung durchführen, da die Sprühnebel in Öffnungen und Spalten der Armaturen eindringen und Schäden verursachen können.

Nach der Reinigung muss ausreichend, mit klarem Wasser nachgespült werden um verbliebene Produktanhaftungen (Reiniger) restlos zu entfernen.

Die Verwendung von Dampfreinigern ist nicht erlaubt, die hohen Temperaturen können die Produkte beschädigen.

### **Wichtiger Hinweis**

Auch Körperpflegemittelrückstände wie Flüssigseifen, Shampoos und Duschgele können Schäden verursachen. Auch hier gilt: Nach der Benutzung Rückstände sorgfältig mit Wasser nachspülen. Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirken der Reinigungsmittel zum Fortschreiten der Schäden.